HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Mantenimento-HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Mantenimento-HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Cura-HMK

operated by
Stone & Design
Via Stazione 155
39057 Appiano (BZ)
Tel. 0335-273624
www.moellerstonecare.it
info@moellerstonecare.it

MOELLER STONE CARE Italy

Istruzioni per la pulizia, protezione e manutenzione di

Ardesia oleosa

TI-12.2

ad Holzmadener

Testato per DIN 18332 (EN 12440)

Di seguito informazioni importanti per la corretta gestione delle superfici in pietra naturale: istruzioni per la manutenzione quotidiana, per la pulizia di fondo e per la protezione. Raccomandiamo di seguire i nostri consigli.

PULIZIA

- Pulizia di fondo
  - Pulizia periodica
    - La condizione per il successivo trattamento protettivo

HMK R155 Determultiuso - senza acidi
Resa: ca. 10-80 m²/litro
Diluizione: 1:10 - 1:2

Avvertenza:
Consigliamo di bagnare preventivamente le superfici molto assorbenti.

Stendere il detergente diluito in acqua



Lasciare agire per circa 10 minuti

Spazzolare energicamente

Asportare la sporcizia



Sciacquare con acqua pulita



Aspirare e lasciar asciugare

Attrezzatura consigliata: Secchi, spazzole, mops, spugne, tira acqua in gomma. Per grandi superfici una monospazzola e un idroaspiratore sono consigliati (per l'utilizzo di un idroaspiratore, utilizzare HMK Z702 Antischiuma).

PROTEZIONE - interno

- Protezione dalla sporcizia
  - Semplificazione della rimozione di macchie
    - Semplificazione delle perazioni di manutenzione

HMK P307 Cera Pietra - cera lucidante
Resa: ca. 10-20 m²/litro

Requisiti per il trattamento

Stendere uniformemente uno strato leggero



Lasciare asciugare per bene, almeno 15 minuti

Lucidare dopo l'asciugatura

Attrezzatura consigliata: stracci non colorati e/o mops, guanti protettivi, per la lucidatur finale: macchina lucidatrice e/o stracci non colorati.

Ulteriori importanti informazioni sulle etichette dei prodotti e sulle schede tecniche.

MANUTENZIONE - interno

- Cura quotidiana
  - Pulizia e cura quotidiana
    - Ottimizza l'effetto dei protettivi

HMK P324 Sapone Pietra - cura corrente
Resa: ca. 25-50ml/ 10 litro Acqua

HMK P307 Cera Pietra - cera lucidante
Resa: ca. 10-20 m²/litro

Rimuovere le incrostazioni di sporco

Aggiungere il prodotto all'acqua calda

Lavare il pavimento

Sciacquare con un nebulizzatore



Lasciar asciugare per circa 15 minuti

Periodicamente: pulizia e protezione

Ciclo di utilizzo pulizia regolare con P324, occasionalmente un lavaggio con HMK P307 cera per pietra.

Attrezzatura consigliata: Secchio e mop o simile

Ardesia oleosa

ad Holzmadener

Per mantenere in buono stato la superficie seguire i seguenti accorgimenti:

SUGGERIMENTI:

Caratteristiche del materiale: Ardesia oleosa resiste bene alla maggior parte di acidi ed alcali di uso domestico.

- **Per questi materiali** sono adatti detergenti e protettivi con un valore pH compreso tra 3 e 10.
- **Evitare il contatto** con prodotti come aceto, detergenti per sanitari, vino, succo di limone ecc. (pH<3), questi sono acidi e possono intaccare la superficie. Anche prodotti fortemente alcalino (per esempio pulitori per forno) con pH superiore a 10, prodotti contenenti solventi e prodotti ed utensili abrasivi (spugne) possono rovinare la superficie. In questi casi la protezione offerta dal trattamento protettivo è limitata. Detergenti acidi possono inoltre intaccare fughe cementizie. Pagnando preventivamente e successivamente sciacquando con acqua pulita si limita l'effetto dannoso.
  Attenzione: una pulizia ad alta pressione può danneggiare le fughe e il materiale stesso e non sempre è sinonimo di pulizia a fondo.

I prodotti inclusi in questi consigli per la cura sono un approccio dolce ed efficace per la pulizia, la protezione e la cura. Prima di utilizzare i prodotti in ogni caso controllarne sempre l' idoneità.

Nell'uso quotidiano, si consiglia di rimuovere lo sporco sempre immediatamente per evitare l'essiccamento. Più è vecchia la macchia, più sarò difficile rimuoverla. A seconda della durezza dell'acqua, si possono formare incrostazioni di calcare, quindi l'acqua deve essere sempre rimossa.

Un vantaggio del trattamento protettivo sui pavimenti è la riduzione della formazione di macchie, inoltre la manutenzione quotidiana risulta più semplice. A seconda dell'uso della superficie, il trattamento a cera deve essere ripetuto ogni 1-3 anni o secondo necessità.

Dopo la posa in opera rimuovere quanto prima residui di sporcizia di cantiere, che sempre donano un cattivo aspetto alla superficie in pietra. Allo scopo di mantenere la superficie pulita, consigliamo un trattamento protettivo, per garantire un aspetto gradevole fin dall'inizio. Prestare attenzione a quanto segue:

- **Pulizia a fine posa:** per la prima pulizia colla e stucchi devono essere sufficientemente induriti, si consiglia di chiarire la questione con il posatore. Procedere alla pulizia di contiere con HMK R155 Determultiuso - senza acidi. Sporcizia persistente come efflorescenze di cemento deve essere trattata con detergenti specifici (per esempio con HMK R183 Deterpietra - elimina di cemento).Procedere bagnando la superficie, stendere il detergente diluito come da indicazioni in etichetta, sciacquare bene con acqua pulita. Prestare particolare attenzione al risciacquo, poiché residui di detergenti particolarmente forti possono rovinare la superficie e la stuccatura. Ulteriori informazioni sono presenti nella descrizione del prodotto.
- **Trattamento protettivo dopo la posa in opera:** condizione necessaria per la stesura del trattamento è che la superficie sia asciutta (umidità residua max 2-4%), i giusti valori si raggiungono normalmente dopo 2-4 settimane per una superficie posata a colla. Dopo 4-6 settimane per superfici posate a sottofondo. Condizioni atmosferiche particolari possono variare questi tempi. Proma di procedere al trattamento va eseguita una pulizia di fondo con una successiva attesa per l'asciugatura di almeno 24 ore: questo serve a rimuovere definitivamente eventuali residui di sporcizia.

Pavimenti vecchi non vanno necessariamente smantellati. Essi possono essere puliti rimuovendo ad esempio strati di vecchia cera, o sporcizia ostile da trattare. In seguito una manutenzione adeguata sottolineano la piacevolezza e l'identità di un ambiente. Per la rimozione di depositi di sporcizia o di detergenti consigliamo HMK R155 Determultiuso - senza acidi, per la rimozione di strati di cera consigliamo Dissolfix - acqua idrosolubile. Dopo asciugatura è possibile stendere un trattamento protettivo, che sarà un valido aiuto per la cura quotidiana.

Per iniziare, seguire questi passi:

- Leggere attentamente l'etichetta e le istruzioni d'uso (scheda tecnica), come anche le indicazioni del produttore della superficie da trattare. Le informazioni sui prodotti, le schede tecniche e i 10consigli fondamentali sono disponibili presso a nostra rete di vendita, oppure sul sito web.
- Provvedere a fare un campione, per capire quale sarà il risultato e la quantità di prodotto necessaria.
- Arieggiare bene i locali con le superfici da trattare. L'attrezzatura deve essere in ordine e pulita.

TRATTAMENTO DELLE MACCHIE:

Per la rimozione di macchie superficiali consigliamo:

- Fiori, foglie e macchie di origine organica	**HMK R160** Antimuschio e Antimuffa	La lista completa delle macchie con relativa soluzione è disponibile sul sito web: www.moellerstonecare.it.
- Depositi di calcare	**HMK R158** Deter-Doccia	
- Macchie di olio e grasso	**HMK R152** Pasta Elimina Macchia	
- Cere e depositi di sporcizia	**HMK R155** Determultiuso - senza acidi	

AMBIENTE E SICUREZZA:

I prodotti devono essere conservati nei contenitori originali. I contenitori possono essere smaltiti normalmente come rifiuti normali. Tutti i prodotti sono registrati presso il Servizio Ambientale di Berlino.

I nostri prodotti sono utilizzati da decenni dalle migliori aziende operanti nel settore della pietra naturale.

Queste informazioni sono puramente indicative. L'utilizzatore deve sempre accertarsi che il prodotto scelto sia quello idoneo, procedendo a fare delle prove. Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti al fine di migliorarli. Diritti dei terzi e dei regolamenti giuridici generali devono essere rispettati da parte dell'utente.

Tutti i nostri prodotti sono acquistabili presso marmerie e commercianti di piastrelle.

Sul nostro sito web www.moellerstonecare.it sono presenti utili istruzioni e consigli per la pulizia, protezione e manutenzione.

Il rivenditore:

© MOELLER STONE CARE IT-11.17

HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Mantenimento-HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Mantenimento-HMK-Pulizia-HMK-Protezione-HMK-Cura-HMK