

operated by  
 Stone & Design  
 Via Stazione 155  
 39057 Appiano (BZ)  
 Tel. 0335-273624  
 www.moellerstonecare.eu  
 a.bagnara@moellerstonecare.eu



# MOELLER STONE CARE Italy

Pagina 1 di 1

## SCHEDA TECNICA

### HMK® P330 Olio per Cotto e Clinker

**DESCRIZIONE:** HMK® P330 è una speciale vernice pronta per l'uso, adatta a tutte le superfici in cotto, laterizio, terracotta e clinker. Gli speciali oli naturali ottimizzano e intensificano il colore e la struttura della superficie, riducendo la penetrazione di acqua e sporco.

**CARATTERISTICHE:** gli speciali oli naturali ottimizzano e si prendono cura di colore e struttura della superficie, riducendo la penetrazione di acqua e sporco. Effetto idrorepellente e antispurco anche sulle superfici porose che diventano più facili da pulire. Il principio residuo è biodegradabile e innocuo per la salute.

**SETTORI D'IMPIEGO:** HMK® P330 è adatto al primo trattamento di rivestimenti per pavimenti e scale in cotto, terracotta, laterizio e clinker non smaltati in ambienti interni.

**DURATA:** la durata del prodotto applicato dipende dalla sollecitazione della superficie, così come da una corretta e periodica pulizia di mantenimento. Solitamente, HMK® P330 ha una durata di alcuni anni e può essere rinnovato in caso di necessità.

**SOTTOFONDO:** in caso di lavorazione di superfici appena posate, attendere un tempo sufficiente per l'asciugatura, affinché l'umidità possa fuoriuscire dal sottofondo (max. umidità residua, da 2 a 4%). Spegnerne per tempo il riscaldamento a pavimento. La superficie da trattare deve essere fredda, pulita, asciutta, priva di macchie e assorbente.

Per una preventiva pulizia a fondo si consiglia HMK® R155 Determultiuso - senza acidi e HMK® R165 Detergente Cemento e Efflorescenze.

Dopo tale pulizia, attendere almeno 1 a 2 giorni, affinché si asciughi l'umidità (max. umidità residua, da 2 a 4%).

Trattare dapprima una piccola area per verificare l'adeguatezza del prodotto e la quantità necessaria.

**IMPIEGO:** agitare bene prima dell'uso! Applicare uno strato sottile e uniforme di HMK® P330 con un pennello morbido o un rullo a pelo corto. Lasciare agire almeno 6 a 8 ore, raccogliere il prodotto in eccesso a mano con uno strofinaccio o un panno-carta e pulire con HMK® R155 Determultiuso -senza acidi- (ca. 50 ml per ogni 10 litri d'acqua). In presenza di pavimenti particolarmente assorbenti, sono necessarie varie applicazioni intervallate da tempi di asciugatura.

**TEMPERATURA DI LAVORAZIONE:** la temperatura ideale della superficie da trattare è compresa tra +12° e 25°C.

**TEMPO DI ASCIUGATURA:** ca. 24 ore, in base alla temperatura ambiente e all'aerazione. Durante questo lasso di tempo, non calpestare la superficie.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:** gli attrezzi da lavoro possono essere puliti con HMK® R799, diluente nitro o lavati con acqua fresca

Questa scheda tecnica ha il solo scopo di offrire consigli non vincolanti. Si consiglia di adeguare i dati sulla lavorazione dei nostri speciali prodotti alle condizioni locali e ai materiali impiegati. Trattare dapprima una piccola area per verificare l'adeguatezza del prodotto e la quantità necessaria. Durante la lavorazione dei nostri speciali prodotti, osservare anche la scheda tecnica di sicurezza in conformità con l'articolo 31 della norma 1907/2006/CE.

additivata con HMK® R155 Determultiuso - senza acidi.

**RESA:** in base al materiale e alla lavorazione della superficie, da ca. 5 a 15 m<sup>2</sup>/litro.

**MAGAZZINAGGIO:** nel recipiente originale, si conserva per alcuni anni in luogo fresco e asciutto a una temperatura max. di 25°C. Esaurire rapidamente i recipienti danneggiati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Osservare le norme di legge in merito allo stoccaggio di questo prodotto.

**DATI TECNICI:** forma: liquida  
 colore: ambrato  
 odore: caratteristico

**ELIMINAZIONE:** HMK® P330 può essere eliminato con HMK® R155 Determultiuso - senza acidi e/o HMK® R154 Dissolfix - acqua idrosolubile.

**SUGGERIMENTI PER LA CURA:** HMK® P328 Cera per Cotto - naturale o HMK® P329 Cera per cotto - marrone rinfrescano il colore e la setosa lucentezza.

Per la periodica pulizia di mantenimento si consiglia HMK® P324 Sapone Pietra - cura corrente, mentre per il ripristino della lucentezza impiegare occasionalmente HMK® P326 Cotto-Polish.

**SICUREZZA:** osservare le consuete misure precauzionali per l'uso di prodotti chimici. I nostri prodotti sono classificati e contrassegnati in conformità con le norme CE (scheda tecnica di sicurezza).

Aerare bene i locali chiusi. Prima dell'inizio dei lavori, allontanare generi voluttuari e alimenti.

HMK® P330 non è soggetto a obbligo di etichettatura.

**COMPONENTI:** oli di paraffina, distillato di olio minerale, sostanze odoranti.

**ECOCOMPATIBILITÀ:** non contaminare corsi d'acqua e suolo.

**SMALTIMENTO:** confezioni sporche o grandi quantità di residui devono essere smaltiti in conformità con le normative di legge locali. I recipienti sono in PE ecologico e riciclabile. I contenitori svuotati e puliti possono essere smaltiti attraverso il sistema di riciclaggio.

**FORNITURA:**

1-litro flacone:	12 pezzi in cartone
5-litri tanica:	2 pezzi in cartone
10-litri tanica:	1 pezzi sciolto