

operated by
 Stone & Design
 Via Stazione 155
 39057 Appiano (BZ)
 Tel. 0335-273624
 www.moellerstonecare.eu
 a.bagnara@moellerstonecare.eu



MOELLER STONE CARE Italy

Pagina 1 di 2

SCHEDA TECNICA

HMK® P727 Levigamarmi Polvere DESTINATO SOLO ALL'USO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE: HMK® P727 è un agente lucidante con additivi a base di ossalato e speciali sostanze per il miglioramento e il rinnovamento di pietra naturale lucida, che dà origine a una lucentezza naturale.

CARATTERISTICHE: HMK® P727 è adatto alla lucidatura e al miglioramento di superfici opache o spente in pietra naturale e sintetica.

SETTORI D'IMPIEGO: HMK® P727 è adatto a rivestimenti per pareti, pavimenti e scale in marmo, pietra calcarea, agglomerato di cemento con inserti in marmo o pietra calcarea, così come per materiali legati a resina con aggiunta di marmo e pietra calcarea. Non è adatto alla lucidatura di pietre dure come, p.e., granito, gneis, superfici in ceramica, ecc.

DURATA: la durata del prodotto applicato dipende dalla sollecitazione della superficie, così come da una corretta e periodica pulizia di mantenimento.

SOTTOFONDO: prima del trattamento, spegnere per tempo il riscaldamento a pavimento. La superficie da trattare deve essere fredda, asciutta, pulita, priva di macchie, stabile e portante. Per una preventiva pulizia a fondo si consiglia HMK® R155 Determultiuso - senza acidi. Trattare dapprima una piccola area per verificare l'adeguatezza del prodotto e la quantità necessaria.

IMPIEGO: bagnare bene la superficie da trattare con acqua additivata con HMK® R155 Determultiuso - senza acidi. Distribuire HMK® P727 e iniziare immediatamente con la lucidatura, fino al raggiungimento dell'effetto desiderato. Eliminare immediatamente il prodotto residuo con abbondante acqua additivata con HMK® R155 Determultiuso - senza acidi nel rapporto 1:10, sciacquare bene e raccogliere con uno strofinaccio, una spugna o un idroaspiratore. Infine, passare nuovamente la superficie trattata con acqua. Le grandi aree devono essere lavorate a sezioni con una lucidatrice monodisco (ca. 145 giri/min.) e una pattina di nylon bianca (p.e. HMK® Z988), mentre quelle più piccole con una lucidatrice a mano (ca. 120 giri/min.) e una pattina di nylon bianca (p.e. HMK® Z986). Se la poltiglia di lucidatura dovesse risultare troppo pastosa, aggiungere un po' d'acqua durante la lucidatura, per diluirla un po'. Trattare sempre piccole superfici o sezioni.

PRECAUZIONI: il risciacquo deve eliminare ogni residuo di HMK® P727 dalle superfici lucidate (rischio di formazione di macchie). L'acqua e la poltiglia raccolte non devono essere spruzzate o versate su superfici già lucidate o limitrofe, su cui non devono neppure essere posate le macchine o le pattine di nylon usate. Rischio di corrosione o formazione di macchie!

TEMPERATURA DI LAVORAZIONE: la temperatura ideale della superficie da trattare è compresa tra +12° e +25°C. Non lavorare in caso d'irraggiamento solare diretto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: gli attrezzi da lavoro possono essere lavati con acqua fresca additivata con HMK® R155 Determultiuso - senza acidi.

AVVERTENZE: alcuni tipi di marmo o pietra calcarea si lucidano con difficoltà o non possono essere lucidati. Graffi e rigature profonde devono essere livellate preventivamente tramite levigatura. Proteggere le superfici sensibili agli acidi come, p.e., legno, parquet, tappeti, pellicole anodiche, ecc. Gli spruzzi su superfici lucide devono essere lavati immediatamente con acqua.

RESA: in base al materiale e alla lavorazione della superficie, da ca. 40 m²/barattolo.

MAGAZZINAGGIO: nel recipiente originale, si conserva per alcuni anni in luogo fresco e asciutto, a una temperatura di max. +25°C. Esaurire rapidamente i recipienti danneggiati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Osservare le norme di legge in merito allo stoccaggio di questo prodotto.

DATI TECNICI:

forma:	polvere
colore:	bianco
odore:	caratteristico
valore pH:	4,5

SUGGERIMENTI PER LA CURA: per una regolare pulizia di mantenimento si consiglia HMK® P324 Sapone Pietra - cura corrente, mentre per il ripristino della lucentezza HMK® P319 Cera Polish per Marmi e Granito.

SICUREZZA: osservare le consuete misure precauzionali per l'uso di prodotti chimici. I nostri prodotti sono classificati e contrassegnati in conformità con le norme CE (scheda tecnica di sicurezza).

Nocivo se ingerito. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

COMPONENTI: ossido di alluminio, additivi

ECOCOMPATIBILITÀ: non contaminare corsi d'acqua e suolo.

SMALTIMENTO: confezioni sporche o grandi quantità di residui

Questa scheda tecnica ha il solo scopo di offrire consigli non vincolanti. Si consiglia di adeguare i dati sulla lavorazione dei nostri speciali prodotti alle condizioni locali e ai materiali impiegati. Trattare dapprima una piccola area per verificare l'adeguatezza del prodotto e la quantità necessaria. Durante la lavorazione dei nostri speciali prodotti, osservare anche la scheda tecnica di sicurezza in conformità con l'articolo 31 della norma 1907/2006/CE.

